Synchronic

CONTRÔLE D'ACCÈS · ALARMES INTRUSION · SUPERVISION · VIDÉO SUR IP · TRANSMISSION · PROTECTION BANCAIRE

FABRICANT FRANÇAIS DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

31-TBIO-485

Lecteur Mifare DESFire + biométrie

Lecteur haute sécurité design + Biométrie - Nécessite UTP-SEC - Mode transparent - Conforme préconisations ANSSI - Empreinte stockée dans le badge, conforme à la législation (CNIL)

Fréquence / Normes	13.56 MHz / ISO14443 A
Puce	MIFARE® DESFire® EV1/EV2, MIFARE® DESFire®, MIFARE® Plus®, MIFARE® Classic, MIFARE® Ultralight®
Fonctions	Lecture numéro de série et/ou sécurisée : Gestion de clés centralisée (aucun badge de configuration), le lecteur supporte simultanément 2 configurations DESFire différentes (ex: badge entreprise + badge blanc visiteur) + Empreintes digitales
Identification biométrique	Optique (SAGEM MorphoSmart™) / Durée d'identification ≤ 1 seconde pour une authentification 1:1 / Zone de reconnaissance 14 x 22 mm
Interface	RS485
Distance de lecture	0 - 6 cm
Connectique	Bornier débrochable 10 points (5mm) Bornier débrochable 2 points (5mm) : contact O/F - Indicateur d'état d'arrachement
Indicateur lumineux	2 LEDs RVB - 360 couleurs
Indicateur sonore	Buzzer intégré
Consommation	100 mA/12 VDC typique
Alimentation	7 - 28 VDC
Matériaux	ABS-PC UL-V0 (noir)
Dimensions (h x l x p)	167 x 80 x 62 mm
Températures de fonctionnement	- 10°C / + 50°C
Fonction anti-arrachement	Détection arrachement par accéléromètre avec possibilité d'effacement des clefs (brevet déposé)
Indice Protection / Résistance	IP65 hors connectique et carte électronique tropicalisée / Structure renforcée anti-vandale IK10
Fixation	Murale en applique/sur pots électriques (entre-axes 60 et 62 mm) Montage sur tout type de support y compris sur métal sans spacer
Certifications	CE & FCC

Documents et photos non contractuels - Certaines caractéristiques sont données à titre indicatif - Plus d'infos sur www.synchronic.fr