



# 31-TBIO-MSL

## Lecteur MIFARE DESFire + biométrie

Tête biométrie authentification 1:1 & identification 1:10 000 - MIFARE - DESFire - Ethernet, RS485, USB - IP65 - IK08  
 - certifications: CE, CB, FCC - Respecte les critères de procédure allégée de la CNIL si l'empreinte est stockée dans le badge MIFARE. Version Sigma Lite. Prévoir Logiciel d'enrôlement suivant besoin (31-TBIO-MOKxx).

Fréquence / Normes	13.56 MHz / ISO14443 A
Puce	MIFARE® DESFire®, MIFARE® Plus®
Fonctions	Authentification 1:1 & identification 1:10 000
Identification biométrique	Capteur d'empreinte optique certifié PIV IQS par le FBI
Alimentation	12V-24V DC / Power over Ethernet (PoE) en option
Dimensions (L x H x P)	68 x 156 x 62 mm
Températures de fonctionnement	- 20°C / + 55°C
Fonction anti-arrachement	Protections contre l'intrusion et l'arrachement
Indice Protection / Résistance	Ip65 / IK08
Fixation	Murale en applique/sur pots électriques (entre-axes 60 et 62 mm) Montage sur tout type de support y compris sur métal sans spacer
Certifications	Certifications CEM/Sécurité : CE, CB, FCC Conforme RoHS, REACH et WEEE