



31-TMU-ST3

Lecteur UHF mains-libres compact

Lecteur UHF hautes performances extrêmement compact. Développé pour des applications de contrôle d'accès mains-libres, le 31-TMU-ST3 permet l'identification de personnes en mouvement.

Fréquence porteuse / Normes	UHF - Versions ETSI : 866 MHz (Europe), Homologation CE & FCC
Compatibilité puces	EPC1 Gen 2 - ISO18000-6C
Distance de lecture*	Jusqu'à 3 m
Système anticollision	Oui
Interface de communication	Data clock
Connectique	Bornier à vis débrochable
Indicateur de lecture	LED 7 couleurs (vert, rouge, bleu, orange, violet, turquoise, blanc) et buzzer
Consommation optimisée	1A max. sous 12 VDC
Alimentation	Typ. 12V DC (de 9 VDC à 36 VDC)
Matériaux	PVC blanc - Classe au feu M1
Dimensions	21,4 x 20,4 x 3,75 cm
Résistance	IP 65 - Humidité : 5-95%
Détection d'arrachement	En option par switch
Fixation	- Murale en applique - Murale avec rotule pour installation inclinée - Sur mât Compatible avec KFX-GAN et KFX-UHF-05, 06 & 07
Températures de fonctionnement	- 20°C à + 55°C - Usage intérieur / extérieur

