



# 31-TPRMFAS

## Lecteur MIFARE DESFire

Lecteur MIFARE DESFire design - A raccorder sur une UTP – Version sécurisée

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Fréquence                      | 13.56 MHz  |
| Normes                         | ISO14443 types A   |
| Puce                           | MIFARE® DESFire®, MIFARE® Plus®,<br>MIFARE® Classic, MIFARE® Ultralight®   |
| Fonctions                      | Lecture sécurisée de l'identifiant   |
| Interface                      | Sortie TTL : Data Clock  |
| Distance de lecture            | 0 - 6 cm   |
| Connectique                    | Bornier débrochable 10 points (5mm) Bornier débrochable 2 points (5mm) : contact O/F -<br>Indicateur d'état d'arrachement            |
| Indicateur lumineux            | 2 LEDs RVB - 360 couleurs  |
| Indicateur sonore              | Buzzer   |
| Consommation                   | 130 mA/12 VDC typique  |
| Alimentation                   | 7 - 28 VDC   |
| Matériaux                      | ABS-PC UL-V0 (noir) / ASA-PC-UL-V0 UV (blanc)  |
| Dimensions (h x l x p)         | 107 x 80 x 26 mm   |
| Températures de fonctionnement | - 20°C / + 70°C  |
| Fonction anti-arrachement      | Détection arrachement par accéléromètre avec possibilité d'effacement des clefs (brevet<br>déposé)                                   |
| Indice Protection / Résistance | IP65 hors connectique et carte électronique tropicalisée / Structure renforcée anti-vandale<br>IK10                                  |
| Fixation                       | Murale en applique/sur pots électriques (entre-axes 60 et 62 mm) Montage sur tout type de<br>support y compris sur métal sans spacer |
| Certifications                 | CE   |