Synchronic

CONTRÔLE D'ACCÈS · ALARMES INTRUSION · SUPERVISION · VIDÉO SUR IP · TRANSMISSION · PROTECTION BANCAIRE

FABRICANT FRANÇAIS DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

31-TPRMFASQR-CD

Lecteur RFID Sécurisé + QR Code

Tête de proximité sécurisé évolutive RFID & QR Code – A raccorder sur une UTP - 13,56 MHz DESFire.

Fréquence	13.56 MHz
Normes	ISO14443 types A
Puce	MIFARE® DESFire®, MIFARE® Plus®, MIFARE® Classic, MIFARE® Ultralight®
Technologies de codes à barres	QR Code / Micro QR Code, Datamatrix, Aztec, Code 128
Fonctions	Lecture numéro de série et/ou sécurisée
Interface	Sortie TTL : Data clock (usine), Wiegand (sur demande)
Distance de lecture	0 - 6 cm / 3 cm minimum avec un QRcode (selon la taille du code)
Connectique	Bornier débrochable 10 points (5mm) Bornier débrochable 2 points (5mm) : contact O/F - Indicateur d'état d'arrachement
Indicateur lumineux	2 LEDs RVB - 360 couleurs
Indicateur sonore	Buzzer
Consommation	250 mA / 12 VDC typique
Alimentation	7 - 28 VDC
Matériaux	ABS-PC UL-V0 (noir) / ASA-PC-UL-V0 UV (blanc)
Dimensions (h x l x p)	160 x 80 x 25.70 mm
Températures de fonctionnement	- 30°C à + 60°C / Humidité : 5 - 90%
Fonction anti-arrachement	Détection arrachement par accéléromètre avec possibilité d'effacement des clefs (brevet déposé)
Indice Protection / Résistance	Niveau IP65 hors connectique - Résistant aux intempéries, à l'eau et aux poussières (certification CEI NF EN 61086) - Structure renforcée anti-vandale
Fixation	Murale en applique/sur pots électriques (entre-axes 60 et 62 mm) Montage sur tout type de support y compris sur métal sans spacer
Certifications	CE

Documents et photos non contractuels - Certaines caractéristiques sont données à titre indicatif - Plus d'infos sur www.synchronic.fr