



31-UTP-TPDS

Lecteur Bus MIFARE DESFire Sécurisé

Lecteur bus sécurisé – Livré avec Kit Relay P1 (relais de gâche + boîte d'encastrement) à intégrer.
A raccorder sur le bus de l'automate.

Fréquence / Normes	13.56 MHz / ISO14443A
Puce	MIFARE® DESFire® EV1/EV2, MIFARE® DESFire®, MIFARE® Plus®, MIFARE® Classic, MIFARE® Ultralight®
Fonctions	Lecture numéro de série et/ou sécurisée : Gestion de clés centralisée (aucun badge de configuration), le lecteur supporte simultanément 2 configurations MIFARE® DESFire® différentes (ex: badge entreprise + badge blanc visiteur)
Interface	RS485
Distance de lecture	0 - 6 cm
Connectique	Bornier débrochable - Indicateur d'état d'arrachement
Indicateur lumineux	Anneau LEDs RVB 255 couleurs
Indicateur sonore	Buzzer configurable (activation/désactivation) et intensité réglable
Consommation	100 mA/12 VDC typique
Alimentation	9 - 18 VDC
Matériaux	Boîtier : ABS-PA765-V0 (gris foncé) – Guide lumière : Acrylique PMMA (transparent)
Dimensions (h x l x p)	102 x 90 x 26 mm
Températures de fonctionnement	- 10°C / + 50°C
Fonction anti-arrachement	Détection arrachement magnétique
Indice Protection	IP55
Fixation	Sur boîte d'encastrement (entre-axes 60 et 62 mm) ou murale avec relais déporté
Certifications	CE

Attention : En cas de remplacement de tête de lecture existante, prévoir l'intégration du relais de gâche (Kit Relay P1) en boîte d'encastrement ou déporté.