

LECTEURS MAGNETIQUES

► PISTE ISO2



TMA01 / TMAE1



TMAB2



TMAB4



TMAI1

Lecteurs Magnétiques

TMA01 : Magnétique ISO2 à défilement

Usage intérieur
Dimensions : 130 x 73 x 55mm
Consommation : 60 mA/12 Vcc
2 voyants de signalisation + buzzer
Distance maximum entre le lecteur et l'unité d'interface : 100m
Type de câble utilisé : 4 paires 6/10ème

TMAE1 : Magnétique ISO2 à défilement étanche

Usage extérieur - Intègre convertisseur 5/12V pour déport 100m
Dimensions : 82 x 49 x 35mm
Consommation : 60 mA/12 Vcc
2 voyants de signalisation + buzzer
Distance maximum entre le lecteur et l'unité d'interface : 100m
Type de câble utilisé : 4 paires 6/10ème

TMAB2 : Magnétique ISO2 à défilement étanche extérieure

Usage extérieur
Version anti-vandale
Dimensions : 82 x 49 x 35 mm
Consommation : 60mA/12Vcc
Distance maximum entre le lecteur et l'unité d'interface : 100m
Type de câble utilisé : 4 paires 6/10ème

TMAB4 : Magnétique ISO2 à défilement usage intérieur/Exterieur


Usage Intérieur/Exterieur
Dimensions : 34 x 86 x 34 mm
Distance maximum entre le lecteur et l'unité d'interface : 100m

TMAI1 : Magnétique ISO2 à insertion

Usage intérieur et extérieur à encastrer
Voyants de signalisation + buzzer
Dimensions : 130 x 104 x 78mm
Consommation : 200mA/12Vcc
Distance maximum entre le lecteur et l'unité d'interface : 100m
Type de câble utilisé : 4 paires 6/10ème



TMAM1



31-UTL-USB



BADGES

TMAI3 : Magnétique ISO2 à insertion avec face avant 4 voyants

Tête magnétique ISO2 à insertion

100m destinée à être encastree

Se raccorde uniquement sur version spéciale CN-UI001-A ou CN-UTL

Intègre 4 voyants pilotables

TMAM1 : Magnétique ISO2 à insertion motorisée

Usage intérieur et extérieur

Dimensions : 250 x 203 x 360mm

Consommation : 500mA/12Vcc

31-UTL-USB : Enroleur raccordable sur USB

Boîtier pour enrôlement USB

Se raccorde sur port USB du PC et permet de gérer une tête de lecture en mode «Clock & data» ou Wiegand pour enrôlement sur PCPASS.

Badges Magnétiques Acceptes

BMA01 : BADGE MAGNETIQUE ISO2

Format carte de crédit 86 x 54mm

Épaisseur : 0,7 mm

Sérigraphie standard

BMA02 : BADGE MAGNETIQUE ISO2 blanc vierge

Format carte de crédit 86 x 54 mm

Épaisseur : 0,7 mm

Sérigraphiable

BMIP1 : BADGE PROXIMITE V1 + ISO2

Badge double technologie car antenne V1 et piste ISO2 magnétique

Format carte de crédit 86 x 54 mm

Épaisseur : 0,8 mm

Sérigraphiable

BMIP8 : BADGE PROXIMITE V8 + ISO2

Badge double technologie car antenne V8 et piste ISO2 magnétique

Format carte de crédit 86 x 54 mm

Épaisseur : 0,8 mm.

Sérigraphiable