



26-UG-MHP

MICROPHONE + HP

1 Description produit

Microphone et haut-parleur intégrés dans un boîtier pour usage intérieur.

Ce système permet la diffusion de messages vocaux via le transmetteur CN-XPE-RTC.

Le microphone embarqué autorise également la fonctionnalité d'écoute du transmetteur.

Le HP embarqué est à raccorder directement sur les sorties HP+ et HP- du transmetteur XPE-RTC.

2 Attributs et caractéristiques techniques

	Caractéristiques
Gabarit et/ou dimensions :	Boîtier 172x113x48 mm
Poids :	342g
Couleurs et / ou design et / ou matière :	Boîtier ABS blanc – classe V0 – anti-UV
Température de stockage min / max :	-5°C à +55°C
Température de fonctionnement min / max :	-5°C à +55°C
Tensions utiles :	9 à 16 Vdc
Consommation à 12V :	En écoute : 25 mA
Puissance absorbée en Watt :	0.8 W
Puissance acoustique :	0.8 W
Indice IP :	IP 20
Normes :	NF EN 50130-4

Nota :

- Ne pas raccorder le 0V de l'installation avec la sortie HP – de l'XPE-RTC ou de l'UG-MHP.

5 Versions

Versions produit / logiciel / firmware : N/A

Produits associés : CN-XPE-RTC

Historique des révisions

Révision	Date	Auteur	Certif.	Description des modifications
1.1	09/2014	A_JMD	MS/DB/TL	CREATION FICHE PRODUIT



Aux résidents de l'Union Européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que, si l'appareil est jeté après sa vie, il peut nuire à l'environnement.

Ne jetez pas cet appareil parmi les déchets ménagers ; il doit arriver chez une firme spécialisée pour recyclage.

Vous êtes tenu de porter cet appareil à votre revendeur ou un point de recyclage local

Respectez la législation environnementale locale.

Si vous avez des questions contactez les autorités locales

