



# 29-ALIEVO-1205

Alimentation intelligente 12V/5A, 150 Watts.  
 Alimentation supervisable à raccorder sur le bus RS485.

## 1 Description produit

Cette alimentation intelligente est à raccorder sur les bus RS485 des Unités de Gestion Synchronic. Limitée à trois 29-ALIEVO-1205 par bus (adresses 36, 37 ou 39), elle comporte également un sélecteur de capacité batterie, des voyants d'état de capacité réelle, des voyants d'état de défauts et une gestion intelligente des phases de charge/décharge optimisant la durée de vie des accumulateurs. Des informations de diagnostic sont également disponibles telles que la mesure de tension, la mesure d'intensité, la mesure de température, la mesure de capacité, et la version firmware. Un bouton poussoir permet le lancement d'un test capacitif du mode secouru, adapté aux opérations de maintenance.

**Consultez également la documentation installateur en page 5 et au format numérique uniquement.**

## 2 Attributs et caractéristiques techniques

	Caractéristiques
Gabarit et/ou dimensions :	L : 250 mm x l : 110 mm x H : 40 mm
Poids sans batterie :	555 grammes
Couleur et/ou matière :	NC
T°C min / max à 80% de charge :	-10°C / +55°C
Tension utile :	13,7 Vdc
I utile / Capacité batterie max :	5A / de 7Ah à 66 Ah
P en Watt :	150 W
Type de batteries rechargées :	12 Vdc type gel sans antimoine
Adressage bus RS485 par cavalier :	36, 37, 39 (adresse 39 en configuration usine)
Normes :	CE, 94V-0, RoHS