



29-BTVRAC8UT3

Mini rack pour intégration UTP et UTR (X8)
Bus RS485 et alimentation directement sur
le fond de panier

1 Description produit

Le mini rack 29-BTVRAC8UT3 permet l'intégration de huit UTP ou UTR. Il est intégrable dans nos différents coffrets chargeurs (cf. 29-xALxxxxxx Fiche produit), mais également dans le rack 19 pouces (cf. 54-BTVRAC194U fiche raccordement).

Ce mini rack permet de s'exempter du raccordement des bus et alimentations sur les huit UT intégrées. Il est nécessaire d'adapter la puissance du coffret chargeur alimentant le mini rack en fonction de la consommation des différentes UT pluggées.

2 Attributs et caractéristiques techniques

	Caractéristiques
Gabarit et/ou dimensions :	L : 275 mm x l : 140 mm x h : 75 mm
Poids :	706 grammes
Couleurs et / ou design et / ou matière :	Blanc RAL 9002 / Acier
Température de stockage min / max :	-10°C / +60°C
Température de fonctionnement min / max :	-10°C / +60°C
Tensions utiles :	11 Vdc à 18 Vdc
Consommation à 9V / 12V / 15 V :	NC
Puissance en Watt :	NC
Indice IP :	NC
Indice IK :	NC
Normes :	Conforme Normes 94V-0, RoHS, CE