



# CN-UTR-BSE

## Carte de gestion serrure BIGSUR EVO

### 1 Description produit

La BIGSUR EVO est une serrure motorisée fabriquée par ASSA ABLOY, et pilotable par bus RS485. L'interface CN-UTR-BSE est une interface dédiée à la gestion de cette serrure, elle permet à une centrale Synchronic de commander son ouverture et de connaître l'état de ces capteurs.

Important : la sérigraphie indique UTL BIGSUR mais cette carte doit être déclarée comme une UTR. L'adressage s'effectue à l'aide d'une seule roue codeuse dans le plan d'adressage des UTR en TOR : 0-1 à 0-9.

### 2 Attributs et caractéristiques techniques

	Caractéristiques
Gabarit et/ou dimensions boitier:	L : 146 mm / l : 85 mm / H : 32 mm
Poids avec boitier :	120 grammes
Couleurs et / ou design et / ou matière :	Rouge
Température de stockage min / max :	-10 °C / + 60 °C
Température de fonctionnement min / max :	-10 °C / + 60 °C
Tensions utiles :	De 9 Vdc à 18 Vdc
Consommation à 13,5 Vdc et serrure pilotée :	300 mA (Courant d'appel possible sur pilotage : 1,4 A)
Puissance en Watt serrure pilotée :	4 W
Indice IP avec boitier :	IP 20
Normes :	Conforme RoHS, 94V-0, CE