

COFFRETS D'INTÉGRATION

AVEC OU SANS ALIMENTATION



Coffrets sans alimentation



BTVU-P3



BTVUG06



BTVUG01



BTVUG02



BTVRAC194U



BTVRAC8UT3

BTVU-P3 : Coffret ABS - Pour intégration de une UTx (UTL, UTR, UTC)

Intégrable sur rail Din avec DIN03

Dimension : 174 x 137 x 38 mm

BTVUG06 : Coffret métal - Pour intégration une carte XP/XL ou 3 cartes UTx

Peut recevoir alimentation ALI05 et batteries jusqu'à 7Ah

Dimensions : 260 x 255 x 110 mm

BTVUG01 : Coffret métal - Pour intégration toutes cartes XP/XL, MultiBanque ou jusqu'à 6 UTx / 8 si BTVRAC8UT3

Peut recevoir alimentation ALI01 et batteries jusqu'à 24Ah

Dimensions : 420 x 320 x 175 mm

BTVUG02 : Coffret métal IP 66 - Pour intégration toutes cartes XP/XL, MultiBanque ou jusqu'à 12 UTx / 16 si BTVRAC8UT3

Peut recevoir alimentation ALI01 et batteries jusqu'à 38Ah

Dimensions : 600 x 400 x 250 mm

BTVRAC194U : Rack 19' - Hauteur 4U

Pour intégration UG, UTx, alimentation, batterie...

Profondeur : 450 mm

BTVRAC8UT3 : Mini RAC - Intégrable dans BTVUG01 ou BTVUG02

Pour insertion de 8 UTL-xx ou UTR-xx.

Dimensions : 225 x 145 x 145 mm

DIN03 : Sachet de 20 clips

À fixer sur boîtier BTVU-P2 pour intégration armoire électrique sur Rail Din

Coffrets avec alimentation

CAL06-1202 : Coffret métal type BTVUG06 - Intégrant un chargeur 12V/1,7A type ALI05

Dimensions : 260 x 255 x 110 mm

CAL01-1205 : Coffret métal type BTVUG01 - Intégrant un bloc chargeur 12V/5A type ALI01 - Existe en version avec alimentation supervisable à raccorder sur le bus de la centrale (CAL01EVO-1205)

Dimensions : 420 x 320 x 175 mm

CAL02-1205 : Coffret métal IP 66 type BTVUG02 - Intégrant un bloc chargeur 12V/5A type ALI01 - Existe en version avec alimentation supervisable à raccorder sur le bus de la centrale (CAL02EVO-1205)

Dimensions : 600 x 400 x 250 mm

CAL09-1205 : Coffret métal - Prévu pour l'intégration d'une batterie de 66 Ah

Intégrant un bloc chargeur 12V/5A 150W - Existe en version avec alimentation supervisable à raccorder sur le bus de la centrale (CAL09EVO-1205)

Dimensions : 430 x 375 x 230 mm



CAL09-1205